


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer     |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten          |
| <b>Serie :</b>                | 8               |
| <b>Höhe :</b>                 | 38              |
| <b>Form :</b>                 | 3.5 Faltenbälge |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 45 mm           |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 30mm            |
| <b>Balgen :</b>               | 3,5 Falten      |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 62 N            |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 31 N            |
| <b>Federweg :</b>             | 20 mm           |



### Varianten:



Variantenreferenz:  
**8K 45SLBLEU A SH30**

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH 30



Variantenreferenz:  
**8K 45SLDG A**

- Farbe: Grau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**8K 45SLDB A**

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH40

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                        | Code   | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Blau<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH 30)                  | SLBLEU | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |
|  | Detektierbares<br>Silikon Grau<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH40) | SLDG   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Detektierbares<br>Silikon Blau<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH40) | SLDB   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR