


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Ovale       |
| <b>Serie :</b>                | 4Pa         |
| <b>Höhe :</b>                 | 31          |
| <b>Form :</b>                 | Oval        |
| <b>Länge :</b>                | 117 mm      |
| <b>Breite :</b>               | 54 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 116x31.6 mm |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 260 N       |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 130 N       |
| <b>Federweg :</b>             | 19 mm       |



**Varianten:**



Variantenreferenz:

**4PA118 54 31SLDB A**

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

**4PA118SLDB A SH40**

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Detektierbares Silikon
- Shore-Härte: SH40

**Werkstoffleitfaden:**

|                                                                                     | Material                                                                        | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Detektierbares<br>Silikon Blau<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLDB | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Detektierbares<br>Silikon Blau<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH40) | SLDB | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR