


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Serie :</b>                | 5              |
| <b>Höhe :</b>                 | 17             |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 36 mm          |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 10 mm          |
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 46.26 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 23.13 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 6mm            |



### Varianten:



Variantenreferenz:  
**5 36CN A**

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**5 36SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**5 36NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**5 36SLB A**

- Farbe: Weiss (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                    | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Naturkautschuk Braun (Shore SH40)                           | CN   | -20/+70                       | ✓✓✓✓         | ✓✓                | ✗✗                          | ✗✗              | FDA **                       | ✗              |
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                      | ✓✓✓✓         | ✗                 | ✓✓✓✓                        | ✗               | FDA  **                      | ✗              |
|  | Nitril Schwarz (Shore SH50)                                 | NI   | -10/+80                       | ✓            | ✓                 | ✗                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |
|  | Silikon Weiss (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)       | SLB  | -60/+250                      | ✓✓✓✓         | ✗                 | ✓✓✓✓                        | ✗               | FDA  **                      | A, B, D2       |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: M14C17L32