


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	92
Höhe :	39.5
Form :	4,5 Falten
Lippendurchmesser :	30 mm
Rohrinnendurchmesser :	IG G1/8"
Balgen :	4,5 Falten
Horizontalkraft :	29 N
Vertikalkraft :	14.5 N
Federweg :	17 mm



Varianten:



Variantenreferenz:
92 30NI 18D-2-F
• Farbe: Schwarz
• Materiale: Nitril
• Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:
92 30SL 18D-2-F
• Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
• Materiale: Silikon
• Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
92 30SLT 18D-2-F
• Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
• Materiale: Silikon
• Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Sauggreifer 4.5 Falten Serie 92 Ø 30MM

Produktreferenz: 92 30-- A



Verstärkungsring - Øext 26.6MM

Produktreferenz: A30



Abtrennbarer Halter IG 1/8G - mit Filter

Produktreferenz: 9M18-2-F