


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	PJG
Altura (en mm) :	11
Forma :	1,5 fuelles
Diámetro del labio :	15 mm
Diámetro interior del cuello :	4.5mm
Número de fuelles :	1,5 fuelles
Fuerza horizontal :	7 N
Fuerza vertical :	3.5 N
Flecha :	4 mm



Variantes:



Referencia de la variante:

PJG 15NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

PJG 15SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.

✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:



**Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M5**

Referencia del producto:
ADA G1/8F M5F



**Adaptador - Macho
G1/8" - Hembra M5**

Referencia del producto:
ADA G1/8M M5F



**Conexión
Desmontable Macho
G1/8"**

Referencia del producto:
FTM 20 G1/8 PO



Conexión Desmontable Macho M5

Referencia del producto:
FTM 5A M5



**Tornillo M5 -
Diámetro de la
cabeza: 8 mm -
Longitud: 9 mm**

Referencia del producto:
SCR 15 M5M