


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme : Ventouse
Catégorie : À soufflets
Série : 8C
Hauteur (en mm) : 41.5 mm
Forme : 1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact : 31 mm
Diamètre de fût intérieur : M8
Nombre de soufflets : 1.5 Soufflets
Force horizontale : 33 N
Force verticale : 16.5 N
Flèche : 10 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :
8C 32NI M8
• Couleur: Noir
• Dureté Shore: SH50
• Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
8C 32CN M8
• Couleur: Marron certification alimentaire FDA
• Dureté Shore: SH35
• Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :
8C 32SLT M8
• Couleur: Translucide certification alimentaire CE
• Dureté Shore: SH60
• Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Marron certification alimentaire FDA (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent



Bon



Faible



Mauvais



Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR