

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | 8             |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 44            |
| <b>Forme :</b>                        | 3.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 26 mm         |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 5mm           |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 3.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 22 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 11 N          |
| <b>Flèche :</b>                       | 20 mm         |



### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**80A 26SL A**

- Couleur: Rouge
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

### Guide des matières:

|                                                                                     | Matière                     | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire                                                                       | Test de migration |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Silicone Rouge (Shore SH60) | SLR  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA <br>** | ✗                 |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


 Excellent | 
  Bon | 
  Faible | 
  Mauvais | 
  Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produits associés:




**Insert Démontable  
Femelle G1/4"**

Référence produit : B




**Insert Démontable  
Mâle G1/4"**

Référence produit : C



**Insert Démontable  
Femelle G1/8"**

Référence produit : F



**Adaptateur - Femelle**  
**G1/4" - Femelle M6**

Référence produit :  
F14F6

**Adaptateur - Femelle**  
**1/8G - Femelle M6**

Référence produit :  
F18F6



**Insert D montable  
M le G1/8"**

Référence produit : G



**Adaptateur - Mâle**  
**1/4G - Femelle M6**

Référence produit :  
M14F6

**Adaptateur - Mâle  
1/8G - Femelle M6**

Référence produit :  
M18F6

**Insert Démontable  
Mâle M5**

Référence produit :  
M5C11



**Insert Démontable  
Mâle M6**

Référence produit : M6C



**Insert Démontable  
Mâle M5**

Référence produit : M5C

—