


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	92
Hauteur (en mm) :	59
Forme :	4.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	50 mm
Diamètre de fût intérieur :	Femelle G1/8"
Nombre de soufflets :	4.5 Soufflets
Force horizontale :	77 N
Force verticale :	38.5 N
Flèche :	30 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :

92 50SLT F18

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

92 50NI F18

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



**Ventouse 4.5 Soufflets
Série 92 Ø 50MM**

Référence produit : 92 50-- A



**Anneau de Renfort - Øext
45.5MM**

Référence produit : A50



Palpeur pour Insert 9G18A

Référence produit : PAL 9G18A



**Rivet pour Insert 9G18A -
Aluminium**

Référence produit : 9G18A RIV