


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	VCS 1
Hauteur (en mm) :	21
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	30.5 mm
Diamètre haut :	6.8 mm
Diamètre de fût intérieur :	7 mm
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	33 N
Force verticale :	16.5 N
Flèche :	9 mm



Déclinaisons:



Référence déclinaison :

VCS 1 30A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Vinyle

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Vinyle Bleu (Shore SH50)	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent |
 ✓✓ Bon |
 ✓ Faible |
 ✗ Mauvais |
 ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



**Adaptateur - Femelle
G1/4" - Femelle M6**

Référence produit :
F14F6



**Adaptateur - Femelle
1/8G - Femelle M6**

Référence produit :
F18F6



**Adaptateur - Mâle
1/4G - Femelle M6**

Référence produit :
M14F6



**Adaptateur - Mâle
1/8G - Femelle M6**

Référence produit :
M18F6



**Vis M6 - ØTête 12MM
- L 15MM**

Référence produit :
M6T12L15