


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	VPC
Altezza (in mm) :	11
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	15.2 mm
Diametro del collo interno :	4 mm
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	7.4 N
Forza verticale :	3.70 N
Forza verticale :	3.7 N
Volume :	0.22 cm³
Massa :	0.70 g
Corsa :	2.3 mm



Varianti:



Riferimento variante:

VPC 15SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

VPC 15MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone per plasturgia



Riferimento variante:

VPC 15NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile


Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


Eccellente |
 Buona |
 Media |
 Bassa |
 Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




**Inserto a resca
Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: B



**Inserto a resca
Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: C



**Inserto a resca
Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: F




**Adattatore -
Femmina G1/4" -
Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto:
301 048



**Adattatore -
Femmina G1/8" -
Femmina M6**

Riferimento prodotto:
F18F6



**Inserto a resca
Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: G



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina
G1/8"**

Riferimento prodotto:
209 048



**Adattatore - Maschio
G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:
M18F6



**Inserto a resca
Maschio M6**

Riferimento prodotto:
M6C