

#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti   |
| <b>Serie :</b>                      | 8SC           |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 28            |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffietti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 30 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 9.5mm         |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 2,5 soffietti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 30 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 15 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 12 mm         |



#### Varianti:



Riferimento variante:  
**8SC 30SLBLEU A**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**8SC 30SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**8SC 30SLG A**

- Colore: Grigio Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                                          | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare                                                                        | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Silicone Blu<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH30)          | SLBLEU | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA <br>** | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA <br>** | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

 Eccellente | 
  Buona | 
  Media | 
  Bassa | 
  Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### **Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: D




### **Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: E



### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: H



### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: I



### **Inserto a resca Maschio M6**

Riferimento prodotto:  
M6C17