

#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Serie :</b>                      | 8             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 36            |
| <b>Forma :</b>                      | 4,5 soffiatti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 18 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 4mm           |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 4,5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 20 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 11.5 N        |
| <b>Corsa :</b>                      | 23 mm         |



#### Varianti:



Riferimento variante:

**88 18SLT A SH40**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**88 18NR A**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

**88 18NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                                   | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare                                                                        | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH40) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA <br>** | A, B, D2           |
|  | Gomma naturale Grigio (Shore SH50)                          | NR     | -20/+70                     | ✓✓✓✓         | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | ✗                                                                                               | ✗                  |
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)                                   | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                                                                                               | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### **Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto: B




### **Inserto a resca Maschio G1/4"**

Riferimento prodotto: C




### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto: F



### **Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:  
F14F6



### **Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:  
F18F6



### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto: G



### **Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto:  
M14F6



### **Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6**

Riferimento prodotto:  
M18F6



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto:  
M5C11



### **Inserto a resca Maschio M6**

Riferimento prodotto:  
M6C



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto:  
M5C --