



### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa              |
| <b>Categoria :</b>                  | Ovali                |
| <b>Serie :</b>                      | 4V                   |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 22                   |
| <b>Forma :</b>                      | Ovale                |
| <b>Lunghezza :</b>                  | 60 mm                |
| <b>Larghezza :</b>                  | 20 mm                |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 11 mm                |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 0.5 soffietto        |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 50.66 N              |
| <b>Forza verticale :</b>            | 25.33 N              |
| <b>Volume :</b>                     | 2.94 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massa :</b>                      | 9.6 g                |
| <b>Corsa :</b>                      | 2.5 mm               |



### Varianti:



Riferimento variante:

#### 4V 60NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

#### 4V 60SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

#### 4V 60MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone per plasturgia

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero (Shore SH70)                                    | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA  **                  | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

Eccellente | 
 Buona | 
 Media | 
 Bassa | 
 Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Prodotti correlati:**

**Inserto a resca Femmina  
G1/4"**

Riferimento prodotto: F14C



**Inserto a resca Maschio  
G1/4"**

Riferimento prodotto: M14C



**Collari a due Orecchie. Ø  
15-18MM**

Riferimento prodotto: CO 1518



**Inserto a resca G1/8"**

Riferimento prodotto: M18C