


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffietti
Serie :	VCS 1
Altezza (in mm) :	19
Forma :	1,5 soffietti
Diametro labbro :	19 mm
Diametro alto :	7 mm
Diametro del collo interno :	7 mm
Numero di soffietti :	1,5 soffietti
Forza orizzontale :	12.5 N
Forza verticale :	6.2 N
Corsa :	8 mm



Varianti:



Riferimento variante:

- VCS 1 19A**
- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Vinile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Vinile Blu (Shore SH50)	VI	-30/+65	✓✓	✓✓	✓	✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente | Buona | Media | Bassa | Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto:
FTF 20B G1/4



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
FTF 20B G1/8



Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto:
FTM 20B G1/4



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto:
FTM 20B G1/8



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto:
M5C12